

ADAPTADOR

ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR



ADAPTADORES DEL RESPIRADOR PARA UNA FÁCIL INSTALACIÓN


Los adaptadores de bridas, usados con respiradores que tienen una conexión de ajuste deslizante de 1", se usan para los depósitos donde la pared del tanque no es lo suficientemente gruesa para permitir el golpeteo de las roscas. Con el adaptador del modelo A-101, los orificios de montaje se pueden perforar en la brida moldeada de alto impacto ABS para acoplarse con cualquier patrón de orificios requerido. El adaptador de brida del modelo A-114 tiene un patrón ANSI estándar de 6 orificios pre-perforado para el montaje.

Los adaptadores roscados, adecuados para usarse con respiradores Air Sentry que tienen una conexión de ajuste deslizante de 1", están diseñados para depósitos o cajas de engranajes con un espesor de pared suficiente para un orificio roscado. Están disponibles las versiones de rosca macho y hembra NPT y macho BSP.

El adaptador de bayoneta reemplaza a una tapa de respirador estándar en un depósito hidráulico. Simplemente quite la tapa del respirador, coloque el adaptador de bayoneta en la brida del respirador y gírelo un cuarto de vuelta. No necesita modificar el tanque. Los adaptadores de bayoneta se ajustan a los respiradores Air Sentry con una conexión de ajuste deslizante de 1".

Los adaptadores de rosca giratorios reemplazan a los filtros de partículas estándar hechos por muchos fabricantes. Estos adaptadores se ajustan a los respiradores Air Sentry con conexiones de ajuste deslizante de 1", están disponibles en diferentes tamaños y configuraciones de rosca. No necesita modificar el tanque.

Los adaptadores de rosca metálicos se ajustan a las series de respiradores X-100 y cualquier Z. La conexión del respirador es de 1/2" macho NPT, y están disponibles una variedad de tipos de conexión de depósito.




Ajuste deslizante - Adaptadores roscados (macho)

# de parte	Material	Conexión al respirador	Conexión al depósito	M1 (pulgadas)	N (pulgadas)	L (pulgadas)
A-102	PVC Calibre 40	Ajuste deslizante de 1 pulgada	Macho NPT de 1 pulgada	1 5/8	7/32	2
A-103	PVC Calibre 40	Ajuste deslizante de 1 pulgada	Macho NPT de 3/4 pulgada	1 21/32	3/16	2
A-409	PVC Calibre 40	Ajuste deslizante de 1 pulgada	Macho NPT de 1/2 pulgada	1 9/16	5/8	2 7/16
A-501	PVC Calibre 40	Ajuste deslizante de 1 pulgada	Macho BSP de 1 pulgada	1 5/8	7/32	2 1/8


Se adapta a todos los respiradores con conexiones de ajuste deslizante

ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR




Ajuste deslizante - Adaptadores roscados (hembra)

# de parte	Material	Conexión al respirador	Conexión al depósito	M (pulgadas)	M1 (pulgadas)	N (pulgadas)	L (pulgadas)
A-410	PVC Calibre 40	Ajuste deslizante de 1 pulgada	Macho NPT de 1/2 pulgada	1 11/16	1 3/16	5/32	2
Se adapta a todos los respiradores con conexiones de ajuste deslizante							



Adaptadores bayoneta de ajuste deslizante

# de parte	Material	Conexión al respirador	Conexión al depósito	M1 (pulgadas)	L (pulgadas)
A-104	EPDM de alta densidad, empaques, espiga de metal	Ajuste deslizante de 1 pulgada	Conexión de empuje y giro de bayoneta	2 3/4	1 5/8
Se adapta a todos los respiradores con conexiones de ajuste deslizante					




Adaptadores roscados de ajuste deslizante de giro

# de parte	Material	Conexión al respirador	Conexión al depósito	M1 (pulgadas)	L (pulgadas)
A-105	EPDM de alta densidad	Ajuste deslizante de 1 pulgada con sello de junta tórica	1 pulgada-12 UNF, longitud de la rosca de 3/4 de pulga	2	1 5/8
A-106	EPDM de alta densidad	Ajuste deslizante de 1 pulgada con sello de junta tórica	1 1/2 pulgada-16 UNF, longitud de la rosca de 3/4 de pulgada	2 21/32	2
A-115	Delrin	Ajuste deslizante de 1 pulgada con sello de junta tórica	1 1/2 pulgada-16 UNF, longitud de la rosca de 3/4 de pulgada	1 9/16	2 7/16
Se adapta a todos los respiradores con conexiones de ajuste deslizante					


ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR

Adaptadores de bridas de ajuste deslizante



# de parte	Material	Conexión al respirador	Conexión al depósito
A-101	ABS de alto impacto	Ajuste deslizante de 1 pulgada	Orificios perforados por el cliente
A-114	ABS de alto impacto	Ajuste deslizante de 1 pulgada	Seis orificios de separación de 3/8 de pulgada espaciados a 60 grados de distancia en un centro de 27/8 de pulgadas de diámetro
Se adapta a todos los respiradores con conexiones de ajuste deslizante			

Adaptadores roscados metálicos



# de parte	Material	Conexión al respirador (A)	Conexión al depósito (B)	L (pulgadas)	Tamaño hexagonal (pulgadas)
A-401	Acero al carbón	NPT macho de 1/2 pulgada	NPT macho de 1/4 pulgada	1 ⁵ / ₈	7/8
A-402	Acero al carbón	NPT macho de 1/2 pulgada	NPT hembra de 1/4 pulgada	1 ¹ / ₂	7/8
A-403	Acero al carbón	NPT macho de 1/2 pulgada	NPT macho de 3/8 pulgada	1 ⁵ / ₈	7/8
A-404	Acero al carbón	NPT macho de 1/2 pulgada	NPT hembra de 3/8 pulgada	1 ¹¹ / ₁₆	7/8
A-405	Acero al carbón	NPT macho de 1/2 pulgada	NPT macho de 3/4 pulgada	1 ⁷ / ₈	1 ¹ / ₁₆
A-406	Acero al carbón	NPT macho de 1/2 pulgada	NPT macho de 1 pulgada	1 ¹⁵ / ₁₆	1 ³ / ₈
A-406	Acero al carbón	NPT macho de 1/2 pulgada	NPT macho de 1 pulgada	2 ³ / ₃₂	1 ¹ / ₁₆
Se adapta a todos los respiradores de la series Z y X-100					



whitmores.com | 800.699.6318 | 972.771.1000

Empresa registrada ISO 9001 e ISO 14001