

SPECYFIKACJE ADAPTERA



ADAPTERY DO ODPOWIETRZNIKÓW DO ŁATWEJ INSTALACJI


Adaptery kołnierzowe, wykorzystywane z odpowietrznikami z połączeniem suwliwym 1", stosuje się w przypadku zbiorników, których ściana nie jest wystarczająco gruba w celu wykonania połączeń gwintowanych. W przypadku modelu adaptera A-101 otwory montażowe można wywiercić w kołnierzu z ABS odpornego na uderzenia w celu dopasowania z wymaganym wzorem otworów. Model adaptera A-114 ma wstępnie wywiercone 6 otworów ANSI celem montażu.

Gwintowane adaptery, odpowiednie do wykorzystania z odpowietrznikami AirSentry, zostały wyposażone w połączenie suwliwe i są przeznaczone do zbiorników lub skrzyni przekładniowych o grubości ściany odpowiedniej w celu wykonania połączeń gwintowanych. Są dostępne gwinty NPT i BSP męskie i żeńskie. Adapter bagnetowy stanowi zamiennik standardowego zaworu odpowietrzającego zbiornika hydraulicznego. Usuń zawór odpowietrzający i umieść adapter bagnetowy na kołnierzu odpowietrznika i wkręć, przekręcając o jedną czwartą obrotu. Nie jest wymagana modyfikacja zbiornika. Adaptery bagnetowe są zgodne z odpowietrznikami Air Sentry z połączeniem suwliwym 1".

Gwintowane adaptery nakręcane stanowią zamiennik standardowych filtrów puszkowych cząsteczek, wytwarzanych przez wielu producentów. Te adaptery są zgodne z odpowietrznikami Air Sentry z połączeniem suwliwym 1", są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach gwintu. Nie jest wymagana modyfikacja zbiornika.

Gwintowane adaptery metalowe są zgodne z odpowietrznikami serii X-100 i Z. Odpowietrznik został wyposażony w męskie złącze 1/2". Są dostępne różne typy połączeń ze zbiornikiem.

Połączenie suwliwe - adaptery gwintowane (męskie)



Nr części	Materiał	Połączenie z odpowietrznikiem	Połączenie ze zbiornikiem	M1 (cale)	N (cale)	L (cale)
A-102	Typoszereg Sch 40 PVC	Połączenie suwliwe 1"	1" NPT męskie	1 5/8	7/32	2
A-103	Typoszereg Sch 40 PVC	Połączenie suwliwe 1"	3/4" NPT męskie	1 21/32	3/16	2
A-409	Typoszereg Sch 40 PVC	Połączenie suwliwe 1"	1/2" NPT męskie	1 9/16	5/8	2 7/16
A-501	Typoszereg Sch 40 PVC	Połączenie suwliwe 1"	1" BSP męskie	1 5/8	7/32	2 1/8

Pasuje do wszystkich odpowietrzników z połączeniami suwliwymi

SPECYFIKACJE ADAPTERA

Połączenie suwliwe – adaptery gwintowane (żeńskie)




Nr części	Materiał	Połączenie z odpowietrznikiem	Połączenie ze zbiornikiem	M (cale)	M1 (cale)	N (cale)	L (cale)
A-410	Typoszereg Sch 40 PVC	Połączenie suwliwe 1"	1/2" NPT męskie	1 11/16	1 3/16	5/32	2
Pasuje do wszystkich odpowietrzników z połączeniami suwliwymi							

Adaptery bagnetowe z połączeniem suwliwym



Nr części	Materiał	Połączenie z odpowietrznikiem	Połączenie ze zbiornikiem	M1 (cale)	L (cale)
A-104	EDPM o wysokiej gęstości, uszczelka, metalowy kotek	Połączenie suwliwe 1"	Połączenie za pomocą wsuwanego i przekręcanego bagnetu	2 3/4	1 5/8
Pasuje do wszystkich odpowietrzników z połączeniami suwliwymi					


Gwintowane adaptery nakręcane z połączeniem suwliwym



Nr części	Materiał	Połączenie z odpowietrznikiem	Połączenie ze zbiornikiem	M1 (cale)	L (cale)
A-105	EDPM o wysokiej gęstości	Połączenie suwliwe 1" z uszczelką o-ring	1"-12 UNF, długość gwintu 3/4	2	1 5/8
A-106	EDPM o wysokiej gęstości	Połączenie suwliwe 1" z uszczelką o-ring	1 1/2 cali-16 UNF, długość gwintu 3/4	2 21/32	2
A-115	Polioksymetylen	Połączenie suwliwe 1" z uszczelką o-ring	1 1/2"-16 UNF, długość gwintu 3/4	1 9/16	2 7/16
Pasuje do wszystkich odpowietrzników z połączeniami suwliwymi					

SPECYFIKACJE ADAPTERA

Adaptory kołnierzowe z połączeniem suwliwym



Nr części	Materiał	Połączenie z odpowietrznikiem	Połączenie ze zbiornikiem
A-101	Odporny na uderzenia ABS	Połączenie suwliwe 1"	Otworki wywiercone przez klienta
A-114	Odporny na uderzenia ABS	Połączenie suwliwe 1"	Sześć otworów o średnicy 3/8" w odległości 60 stopni na pierścieniu o średnicy 2 7/8"
Pasuje do wszystkich odpowietrzników z połączeniami suwliwymi			

Gwintowane adaptory metalowe



Nr części	Materiał	Połączenie z odpowietrznikiem (A)	Połączenie ze zbiornikiem (B)	L (cale)	Rozmiar sześciokątny (cale)
A-401	Stal węglowa	1/2" NPT męskie	1" NPT męskie	1 5/8	7/8
A-402	Stal węglowa	1/2" NPT męskie	1/4" NPT żeńskie	1 1/2	7/8
A-403	Stal węglowa	1/2" NPT męskie	3/8" NPT męskie	1 5/8	7/8
A-404	Stal węglowa	1/2" NPT męskie	3/8" NPT męskie	1 11/16	7/8
A-405	Stal węglowa	1/2" NPT męskie	3/4" NPT męskie	1 7/8	1 1/16
A-406	Stal węglowa	1/2" NPT męskie	1" NPT męskie	1 15/16	1 3/8
A-406	Stal węglowa	1/2" NPT męskie	1" NPT męskie	2 3/32	1 1/16
Jest zgodny ze wszystkimi odpowietrznikami serii Z i X100					



whitmores.com | 800.699.6318 | 972.771.1000

Firma spełniająca standardy ISO 9001 i ISO14001