



ELIMINUJTE KŘÍŽOVOU KONTAMINACI A ZVYŠTE BEZPEČNOST PRÁCE.



Průlomové *filtrační jednotky* OilSafe prodlužují životnost průmyslových olejů a šetří váš čas i peníze. Díky barevně značeným rychlospojkám se zabezpečením proti chybnému zapojení, s plochým povrchem a nulovou propustností tyto jednotky udržují čistotu od skladování až po aplikaci a eliminují křížovou kontaminaci. Objevte nejčistší a nejbezpečnější filtrační systémy na trhu se třemi ochrannými vrstvami proti rozlití, včetně vyjímatelné primární zachytné nádoby, která zabraňuje rozlití a tvorbě odpadu. *K dispozici jsou přenosné a stacionární konfigurace.*

PŘENOSNÉ A STACIONÁRNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY



Rychlospojky s nulovou propustností a zabezpečením proti chybnému zapojení
(K dispozici v 10 barvách
OilSafe* nebo ve stříbrné.)

Filtrovní jednotky OilSafe / Funkce	Stacionární		Přenosný		Konkurenční značka
	Basic	Pro	Basic	Pro	
Přenosný vozík na přepravu oleje	X	X	X	X	X
Přípustitelný, barevně označený štítek pro ochranu proti chybnému zapojení a snadnou identifikaci obsahu oleje v jednotkách	X	X	X	X	X
Zcela uzavřený 1k elektromotor chlazený ventilátorem	X	X	X	X	X
Olejové čerpadlo s integrovaným přetlakovým ventilem	X	X	X	X	X
Přípoje pro odběr vzorků oleje před jednotkou a za ní	X	X	X	X	X
Práškové lakování ocelového rámu namísto barvy	X	X	X	X	
Elektromotor 1200 ot/min (méně statického náboje a nižší ztráty viskozity oleje)	X	X	X	X	
Měřicí přístroj pracovního tlaku systému	X	X	X	X	
Plný přední panel pro ochranu proti rozliti (1. vrstva pro snížení nebezpečí rozliti)	X	X	X	X	
Odnímatelná filtrační vložka pro ochranu proti rozliti (2. vrstva pro snížení nebezpečí rozliti)	X	X	X	X	
Spodní rám pro ochranu proti rozliti (3. vrstva pro snížení nebezpečí rozliti)	X	X	X	X	
Středotlaké filtry bez obtoku (lepší filtrace oleje)	X	X	X	X	
Filtry s hodnotou Beta 2000 a 99,95% účinností (lepší filtrace oleje)	X	X	X	X	
Vnitřní a vnější těsnění filtru (méně obtoku oleje a lepší filtrace oleje)	X	X	X	X	
Diferenciální vizuální indikátory filtru	X	X	X	X	
Diferenciální elektrické indikátory a kontrolky filtru		X		X	
24VDC ovládání (bezpečnější ovládání zapnutí/vypnutí)		X		X	
Pohodlné a bezpečné uložení přecerpávací hadice			X	X	
15" odolná pneumatika kola			X	X	
Izolační přední nohy (eliminují pohyb a vibrace jednotky)			X	X	
Zatahovací 12m naviják elektrického kabelu			X	X	
2,5m přecerpávací hadice vyztužené ocelovými lanky			X	X	
Nastavitelná ochrana proti přetížení (elektrická ochrana)		X		X	
Barevně značené rychlospojky s nulovou propustností (eliminace křížové kontaminace)				X	
Standardní rychlospojky ISO-B			X		

*Byla provedena kontrola barevných rychlospojek s cílem zajištění, že eloxované barvy jsou v rozsahu barevného spektra OilSafe. Barva a odstín se mohou u eloxovaných součástí lišit, což nemá vliv na provozní výkon výrobku.

Výkonnost:

Filtrovní jednotky OilSafe jsou vybaveny elektromotorem/čerpadlem s 1200 otáčkami za minutu, aby se eliminovaly ztráty viskozity oleje a elektrostatické náboje, které jsou časté u elektromotorů/čerpadel s 1800 otáčkami za minutu. Filtry s hodnotou Beta 2000 (99,95% účinnost) pracují se středním tlakem ve srovnání s nízkotlakými typy, které se mohou ohýbat, deformovat a rozpadat. Tyto filtry mají dvě těsnění, která chrání vnitřní i vnější průměr filtru a eliminují obtékání oleje filtrační vložkou. Přes obtokový ventil v hlavě filtru nedochází k propouštění nefiltrovaného oleje, takže 100 % veškerého oleje prochází filtračním médiem. Všechny tyto jedinečné vlastnosti přispívají k lepšímu odstraňování pevných částic.

Bezpečnost:

Filtrovní jednotky OilSafe drží přední postavení na trhu díky třem vrstvám ochrany proti rozliti: Plný přední panel, spodní sekundární ochrana a odnímatelný kryt filtrační vložky pro čistší a bezpečnější výměnu vložky. Jednotky řady Pro jsou vybaveny 24VDC ovládáním, ochranou proti elektrickému přetížení a rychlospojkami s nulovou propustností. **Tyto speciální rychlospojky se spojují pouze s odpovídajícími barvami, čímž se jednou provždy eliminuje křížová kontaminace!**

OilSafe je víc než značka, je to průmyslový standard.

oilsafe.com

WHITMORE