



ČISTÝ VZDUCH DOVNITŘ. VLHKOST A ČÁSTICE VEN.



Špičková řada absorpčních vzduchových filtrů Air Sentry snižuje kontaminaci vašich kapalin a zařízení částicemi a vlhkostí. Pouzdro GUARDIAN je vyrobeno z patentovaného materiálu Tritan®, který je vysoce odolný vůči nárazům a chemikáliím v širokém rozsahu provozních teplot. Některé modely jsou vybaveny uzavíracím zpětným ventilem, který zabraňuje vyčerpání vysoušecího prostředku odpadním vzduchem a chrání před těkavými výpary a stříkajícími kapalinami. Všechny tyto jedinečné vlastnosti přispívají k dlouhé životnosti vašeho vzduchového filtru a zařízení.

Vhodné pro většinu aplikací • Dostupné náhradní vložky • Modulární doplňky

KONTROLA KONTAMINACE – ABSORPČNÍ VZDUCHOVÝ FILTR



VYSOKOKAPACITNÍ VZDUCHOVÝ FILTR – GHCAF

Lze použít s absorpční kazetou nebo jako samostatný částicový filtr. Díky 0,3 mikronovému HEPA filtru mají vysokokapacitní vzduchové filtry účinnost 99,97 %. Ideální pro extrémně špinavé/prášné prostředí.



MODULÁRNÍ STOHOVATELNÝ KROUŽEK – GMSR

Pomocí modulárního stohovatelného kroužku můžete připojit kazety filtru GUARDIAN a prodloužit tak provozní životnost. Tento stohovatelný kroužek umožňuje také přidání vysokokapacitního vzduchového filtru a filtru s aktivním uhlím.



SDRUŽENÝ UKAZATEL

Tento patentovaný sružený ukazatel přesně indikuje stav filtru.

*Viz modely Guardian končící na NC, NG, NGC.



CHRANNÉ KRYCÍ VÍČKO – GSWDC

Víčko poskytuje ochranu v prostředí, kde je často prováděno mytí zařízení, a v prašném prostředí. Zabraňuje, aby jakýkoli přímý proud způsobil otevření zpětných ventilů v horním uzávěru. Ochranné krycí víčko je navrženo pro použití v potravinářských, těžářských, cementářských, celulózových a papírenských zařízeních a ve venkovním prostředí.



UZAVÍRACÍ ZPĚTNÝ VENTIL*

Uzavírací zpětný ventil izoluje adsorbent od odpadního vzduchu, čímž prodlužuje životnost vysoušedla a zároveň ho chrání před tekavými výparů a stříkajícími kapalinami.

*Viz modely Guardian končící na NC, NG, NGC. Není k dispozici u modelů končících na N. Doporučuje se pro použití na zásobnících, nádržích kapalin a převodkách, kde jsou přítomny výparů a stříkající kapaliny.

Díky modulární konstrukci GUARDIAN a volitelným doplňkovým funkcím můžete přizpůsobit každý model GUARDIAN specifickým požadavkům vlastní aplikace. Od uzavíracího zpětného ventilu přes jeho stohovatelnou konstrukci, od jeho omyvatelného víka nebo jeho sdruženém ukazateli až po vysokokapacitní HEPA filtr – GUARDIAN vydrží déle a zkrátí prostoje, což vám poskytne flexibilitu, kterou potřebujete k ochraně svých průmyslových zařízení.

*Pro použití s převodkami, hydraulickými systémy a skladovacími nádržemi na maziva a motorovou naftu**

Patent USA č. 9 457 954

**S motorovou naftou se smí používat pouze modely Guardian, které musejí být vybaveny uzavíracím zpětným ventilem. Viz modely Guardian končící na NC, NG, NGC. Není k dispozici u modelů končících s N.*

POUŽITELNÝ TEPLOTNÍ ROZSAH
-29 °C (-20 °F) až 93 °C (200 °F)

airsentry.com