



LA SOLUTION ÉVOLUTIVE. SYSTÈME DE STOCKAGE DE LUBRIFICATION LUSTOR^{MC}.



Les meilleurs programmes de lubrification de leur catégorie dépendent des méthodes appliquées pour stocker, transférer et appliquer les lubrifiants sur vos précieux équipements, et la première étape pour vous assurer que de l'huile propre pénètre dans vos équipements consiste à la filtrer à un niveau acceptable. Les systèmes Luster offrent les avantages de stockage et de distribution auxquels vous faites confiance, dans des unités économiques, compactes et extensibles.

Conçus pour protéger chaque litre d'huile des conditions environnementales sur site, les systèmes Luster combinent un stockage, une filtration et une identification appropriés pour créer un flux de travail efficace et organisé. Ceci, à son tour, garantit que vos lubrifiants restent secs et exempts de contaminants avant qu'ils ne pénètrent dans vos équipements, vous permettant ainsi d'économiser du temps et de l'argent.



**MONTAGE MURAL
(SANS RÉSERVOIR)**



**250 LITRES
(65 GALLONS US)**



**500 LITRES
(130 GALLONS US)**

Les systèmes de lubrification LustorMC de Oil SafeMD sont spécialement conçus pour les salles de lubrification individualisées et extensibles. (Pour les espaces restreints, les systèmes de 500 litres [130 gallons] sont empilables.)

Trois configurations de système différentes sont proposées pour répondre aux besoins et aux exigences de votre application, à savoir :

- Montage mural (sans réservoir) à utiliser avec un baril ou un bidon - Pièce n° LST0310
- 250 litres (65 gallons US) - N° de pièce LST2310
- 500 litres (130 gallons US) - N° de pièce LST5310

Caractéristiques

Réservoir en polyéthylène résistant aux chocs et plaque en aluminium jaune
Pompes pneumatiques (pompe à air/huile 3:1)
Filtration 3 voies (filtre de 10 microns)
Compteur de consommation d'huile
Robinets de distribution à arrêt automatique
Indicateur de niveau d'huile
Reniflard déshydratant
Plateau d'égouttage
Nécessaire de flexible de transfert de baril
Nécessaire d'adaptateur de baril (avec n° de pièce LST0310)

Avantages

Compact et extensible
Économique
Espace de travail organisé et propre
Améliore la sécurité de l'environnement de travail
Empêche les contaminations croisées
Améliore la qualité des lubrifiants
Réduit les coûts de lubrification et d'entretien
Réduction des temps d'arrêt des équipements
Augmente la productivité

Mises à niveau/modules optionnels :

- Étiquette d'identification de liquide personnalisée (pour l'avant du système)
- Filtre de 3 ou 20 microns
- Pompe pneumatique 5:1
- Confinement des déversements Lustor - N° de pièce LSTSCP
- Raccords rapides colorés
- Palette de déversement GRV

Afin de réduire davantage les contaminations croisées lors du stockage et du transfert de lubrifiants, associez votre système Lustor à un conteneur de transfert codé par couleur Oil Safe dédié, un baril et un couvercle, une trousse d'étiquettes de baril et une étiquette d'identification de liquide.

whitmore.com/lustor