



KŘÍŽOVÁ KONTAMINACE TADY KONČÍ.



Rychlospojky OilSafe nabízejí flexibilní, odolné a bezpečné hadicové rozhraní pro použití se zařízením pro řízené mazání. Tyto rychlospojky jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku, jsou barevně odlišeny a speciálně navrženy tak, aby jednou provždy eliminovaly křížovou kontaminaci. Jsou nabízeny v 10 známých barvách OilSafe nebo ve stříbrné barvě pro snadnou identifikaci obsahu kapaliny a nastavují latku, co se týká ochrany proti chybnému připojení a exkluzivního připojení – spojit lze pouze dvě rychlospojky stejné barvy, což znemožňuje křížovou kontaminaci. Rychlospojky OilSafe zajišťují delší životnost strojů a kapalin při zachování bezpečného pracovního prostředí díky přesným a bezpečným spojmům, které eliminují úniky, rozlití a tvorbu odpadu.



Hladký výkon

Tyto jedinečné rychlospojky zachovávají čistotu ve všech procesech skladování a distribuce maziv. Barevně odlišené eloxované hliníkové spojky eliminují křížovou kontaminaci. Snadno se používají, je téměř nemožné je zaměnit nebo vzájemně propojit a lze je integrovat s celou řadou systémů a zařízení pro řízené mazání.

Standard pro bezpečnost

Tyto přesné a bezpečné hadicové koncovky s nulovou propustností zvýší bezpečnost a efektivitu tím, že eliminují nebezpečí rozlití a odpad v celém vašem podniku.

Jednoduchost, flexibilita, spolehlivost

Rychlospojky OilSafe se dodávají v 10 barvách OilSafe* nebo ve stříbrné barvě, které usnadňují identifikaci obsahu kapaliny ve vašem zařízení. Každý barevně označený pár vnitřní/vnější spojky je navržen tak, aby pasoval pouze na spojky odpovídající barvy. Stříbrná spojka je k dispozici jako univerzální pro všech 10 barev – umožňuje bezstarostné připojení pro speciální případy použití. Tyto rychlospojky jsou univerzální a jsou jedinými hliníkovými rychlospojkami s plochým čelem na trhu.

Jsou k dispozici jako možnost upgradu pro většinu systémů OilSafe, včetně:

- Vyspělých velkoobjemových systémů
- Pracovních mazacích center
- Převážných sběrných systémů (skidů)
- 246litrového vyspělého vozíku na kapaliny
- Stohovacích sběrných systémů (skidů)
- 208litrových sudových pracovních stanic
- Filtračních vozíků



Nabízeny jsou také upgrade soupravy, které lze zakoupit pro modernizaci stávajících systémů a nádrží OilSafe uvedených výše, jakož i filtračních vozíků a skladovacích systémů jiných výrobců.

Číslo dílů souprav pro modernizaci si vyžádejte telefonicky.

Dostupné velikosti – 1/2" a 3/4" vnější a vnitřní závit

1/2" vnější závit	1/2" vnitřní závit	3/4" vnější závit	3/4" vnitřní závit
M8 béžová	F8 béžová	M12 béžová	F12 béžová
M8 černá	F8 černá	M12 černá	F12 černá
M8 modrá	F8 modrá	M12 modrá	F12 modrá
M8 tm. zelená	F8 tm. zelená	M12 tm. zelená	F12 tm. zelená
M8 šedá	F8 šedá	M12 šedá	F12 šedá
M8 stří. zelená	F8 stří. zelená	M12 stří. zelená	F12 stří. zelená
M8 oranžová	F8 oranžová	M12 oranžová	F12 oranžová
M8 fialová	F8 fialová	M12 fialová	F12 fialová
M8 červená	F8 červená	M12 červená	F12 červená
M8 žlutá	F8 žlutá	M12 žlutá	F12 žlutá

Univerzální

M8 stříbrná	F8 stříbrná	M12 stříbrná	F12 stříbrná
-------------	-------------	--------------	--------------

*Byla provedena kontrola barevných rychlospojek s cílem zajištění, že eloxované barvy jsou v rozsahu barevného spektra OilSafe. Barva a odstín se mohou u eloxovaných součástí lišit, což nemá vliv na provozní výkon výrobku.

oilsafe.com