



KONIEC Z WZAJEMNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI.



Szybkozłączki pozwalają na elastyczne, trwałe i bezpieczne podłączenie węża w celu korzystania z urządzeniami do zarządzania procesami smarowania. Zostały wytworzone z anodowanego aluminium i następnie kodowane kolorami i pomagają zapobiec wzajemnemu zanieczyszczeniu cieczy. Są dostępne w 10 kolorach Oilsafe lub kolorze srebrnym, aby łatwo oznakować zawartość i zapobiec niewłaściwemu stosowaniu cieczy. Jest możliwe pełne połączenie jedynie dwóch końcówek o tym samym kolorze, co zapobiega wzajemnemu zanieczyszczeniu. Szybkozłączki Oilsafe przyczyniają się do zwiększenia okresu użytkowania maszyn i cieczy oraz zapewniają bezpieczne środowisko pracy, w którym złącza są precyzyjnie oznakowane i gdzie nie ma wycieków i zanieczyszczeń.



Lepsza wydajność

Te unikatowe szybkozłączki pomagają utrzymać czystość w procesach przechowywania i stosowania środków smarnych. Kodowane kolorami złączki z anodowanego aluminium zapobiegają wzajemnemu zanieczyszczeniu. Są łatwe w obsłudze i jest praktycznie niemożliwe pomylenie ich lub podłączenie niewłaściwej złączki. Są kompatybilne z szerokim zakresem systemów zarządzania smarowaniem i urządzenia.

Standard bezpieczeństwa

Te precyzyjne, bezpieczne i niecieknące końcówki węży przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności poprzez wyeliminowanie wycieków i zanieczyszczeń w zakładzie.

Prostota, elastyczność i niezawodność

Szybkozłączki OilSafe są dostępne w 10 kolorach * lub w kolorze srebrnym, aby ułatwić oznakowanie cieczy w urządzeniach. Poszczególne kodowane kolorami pary męska/żeńska pasują tylko do siebie nawzajem. Złączka srebrna pasuje do wszystkich 10 kolorów, umożliwiając bezproblemowe łączenie w wyjątkowych przypadkach. Szybkozłączki to jedynie aluminiowe złączki o płaskim licu dostępne na rynku.

Są dostępne jako opcja rozbudowy dla większości systemów OilSafe:

- Zaawansowane systemy składowania materiałów masowych;
- Stacje smarownicze;
- Płazy transportowe;
- Zaawansowany wózek do obsługi cieczy 65 galonów (246,05 l);
- Płazy transportowe;
- Stacje robocze do beczek 55-galonowych (208,20 l)
- Wózki filtracyjne.



Zestawy opcji dodatkowych są dostępne w celu rozbudowy istniejących systemów OilSafe i zbiorników wymienionych powyżej, wózków filtracyjnych i systemów przechowywania od innych producentów.

Zadzwoń, aby uzyskać numerów części zestawów stanowiących opcję rozbudowy.



Dostępne rozmiary: 1/2" i 3/4" żeńskie i męskie

1/2" Męskie	1/2" Żeńskie	3/4" Męskie	3/4" Żeńskie
M8 Beżowy	F8 Beżowy	M12 Beżowy	F12 Beżowy
M8 Czarny	F8 Czarny	M12 Czarny	F12 Czarny
M8 Niebieski	F8 Niebieski	M12 Niebieski	F12 Niebieski
M8 Ciemny zielony	F8 Ciemny zielony	M12 Ciemny zielony	F12 Ciemny zielony
M8 Szary	F8 Szary	M12 Szary	F12 Szary
M8 Zielony	F8 Zielony	M12 Zielony	F12 Zielony
M8 Pomarańczowy	F8 Pomarańczowy	M12 Pomarańczowy	F12 Pomarańczowy
M8 Fioletowy	F8 Fioletowy	M12 Fioletowy	F12 Fioletowy
M8 Czerwony	F8 Czerwony	M12 Czerwony	F12 Czerwony
M8 Żółty	F8 Żółty	M12 Żółty	F12 Żółty
Uniwersalny			
M8 Srebrny	F8 Srebrny	M12 Srebrny	F12 Srebrny

*Kolorowe szybkozłączki zostały poddane inspekcji w celu zapewnienia, że kolory anodowanych komponentów są zgodne z kolorami stosowanymi przez OilSafe. Kolor i odcień mogą różnić się w przypadku anodowanych komponentów. Nie wpływa to na własności użytkowe produktu.

oilsafe.com

